



主要寸法表

選択	口径	ストローク	A	B	C	D	E	サイズ		
								#24	#26	#35
	40	35	70	70	86	71	G2	P12	P32	P28
	50	35	83	83	109	70	G2 1/2	P16	P39	P36

No.	品名	材料
1	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16
2	平座金	ステンレス鋼
3	ハンドル	鋳鉄
4	スピンドル	快削黄銅棒 クロムめっき
5	グラウンド	青銅鑄物 クロムめっき
6	ばね座金	ステンレス鋼 呼び径6
7	グラウンド継手	快削黄銅棒 クロムめっき
8	振れ止メ	快削黄銅棒
9	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×14
10	スピンドル継手	快削黄銅棒
11	ロックナット	快削黄銅棒
12	中シャフト	ステンレス鋼
13	外とう管	配管用炭素鋼鋼管 又は 配管用ステンレス鋼管
14	ピストン継手	青銅鑄物
15	ピストン継手ストッパー	青銅鑄物
16	ピストン(上)	青銅鑄物
17	ピストン(中)	青銅鑄物 クロムめっき
18	チャッキ弁	青銅鑄物
19	自在ナット	青銅鑄物
20	本体リング	ばね用ステンレス鋼線
21	ピストン(下)	青銅鑄物
22	リング	合成ゴム
23	リング	合成ゴム
24	リング	合成ゴム
25	リング	合成ゴム
26	リング	合成ゴム
27	給水本体	青銅鑄物
28	本体プラグ	青銅鑄物
29	リング	合成ゴム
30	取出本体	青銅鑄物
31	逆止弁カバー	青銅鑄物
32	ナイロンボール	合成樹脂
33	逆止弁本体	青銅鑄物
34	中折継手	快削黄銅棒 *1
35	リング	合成ゴム
36	ソケット又はユニオン	可鍛鋳鉄又はステンレス鋼 *2

注意：部品番号に◎印がついている部品は、水道水と接する部品です。
 ・ストローク35mm、ハンドル回転数約5.5回転
 *1 中折継手は呼称寸法が1.4M以上の時に使用します。
 *2 外とう管に継手をつけることができます。

名称	AQC1-40,50	
製図	2019.06.01	S.MIZUGUCHI
検図	2019.06.01	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002318200	