



65Aカップリングオス

主要寸法表

選択	口径	ストローク	ハンドル回転数	A	B	C	D
	40	21	約6.6	60	55	75	G2
	50	21	約6.6	60	65	80	G2 1/2

No.	品名	材料
1	六角ボルト	ステンレス鋼 M6×16
2	2重リング	ステンレス鋼
3	丸平座金	ステンレス鋼
4	ハンドル	鋳鉄
5	スピンドル	快削黄銅棒 クロムメッキ
6	O-リング	合成ゴム P-14
7	グラウンド	快削黄銅棒
8	O-リング	合成ゴム P-50
9	パッキン	合成樹脂
10	継手キャップ	快削黄銅棒
11	スピンドル継手	快削黄銅棒
12	上部金具	青銅鑄物
13	ロックナット	快削黄銅棒 W1/2
14	揚水管	配管用ステンレス鋼管 50A
15	中シャフト	ステンレス鋼 φ13
16	ロールピン	ステンレス鋼 φ4×22
17	弁駒	快削黄銅棒 クロムメッキ
18	弁駒パッキン	合成ゴム
19	丸平座金	ステンレス鋼
20	ロックナット	快削黄銅棒
21	下部本体	青銅鑄物
22	逆止弁キャップ	青銅鑄物
23	逆止ボール弁	合成樹脂 5/16
24	逆止弁グラウンド	快削黄銅棒
25	O-リング	合成ゴム S-24
26	O-リング	合成ゴム S-6
27	逆止弁	青銅鑄物
28	逆止弁本体	青銅鑄物
29	くさり	ステンレス鋼
30	バス用ヒートン	ステンレス鋼、他
31	塩ビキャップ	合成樹脂
32	押し輪	快削黄銅棒
33	差し金具	快削黄銅棒
34	O-リング	合成ゴム G-60
35	エルボ	青銅鑄物

記事 ストローク 21mm ハンドル回転数6.6回転  
注意 ◎印は水道水との接水部を示す。

名称	DB-40,50	
製図	2019.06.01	S.MIZUGUCHI
検図	2019.06.01	K.YAHATA
株式会社 光合金製作所		
図面番号	0002316600	